



# SCHEDA TECNICA

# OXI SAN

## Biocida Autorizzato PT 2 – PT 3 – PT 4 – PT 5

PER L'IGIENE DI SUPERFICI, ATTREZZATURE, SISTEMI CONDIZIONAMENTO, MURI E PAVIMENTI.

Non intacca alluminio, acciaio inox, acciaio stagnato, materiali plastici (PE, PP, PS, teflon). Intacca il ferro e le zincature. **Azione Battericida, Fungicida, Virucida**

### **SISTEMA DI DOSAGGIO: Venturi**

Diluizione per flacone e secchio da 0.6% al 1% in acqua (= 1000 ppm)

Foggin "nebulizzazione" dosaggio 3.3% (= 5000 ppm)

**CONTIENE:** PEROSSIDO DI IDROGENO; ACIDO PERACETICO; ACIDO ACETICO.

**Risciacquabilità:** Ottima.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

#### **DATI TECNICI:**

FORMA FISICA: LIQUIDO  
COLORE: INCOLORE LIMPIDO  
ODORE: PUNGENTE  
PH: CA. -0,6 (20°C)  
DENSITA': CA 1.15 G/CM3 (20°C)  
SOLUBILITA': COMPLETAMENTE MISCIBILE

#### **CODICE PRODOTTO:**

OXISAN  
TANICA KG. 25  
CODICE EAN 8023895010819



**ETICHETTATURA DI PERICOLO**